

# Kubota



## TRACTEUR DIESEL KUBOTA

# B

## B2420

Avec son moteur E-TVCS de 24 ch et sa taille compacte, le B2420 offre toute la puissance et la manoeuvrabilité recherchée.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle			B2420
<b>Moteur</b>			
Type			Technologie E-TVCS, diesel 3 cylindres, refroidissement liquide
Constructeur, modèle			Kubota D1105
Puissance moteur brute SAF	Ch (kW)		24 (17,9)
Puissance moteur nette ECE-R24	Ch (kW)		21,5 (15,8)
Puissance de PDF*	Ch (kW)		19,4 (14,3)
Nombre de cylindres			3
Course et alésage			78 x 78,4
Cylindrée			1123
Régime moteur			2600
Échappement et silencieux			Intégré sous capot
Filtre à air			Double élément
Capacité du réservoir à carburant			26
<b>Transmission</b>			
Nombre de roues motrices			2WD / 4WD
Nombre de vitesses			9AV / 3AR
Vitesse de déplacement max.			19,4
Blocage de différentiel			Standard
Type de frein			Multi-disques humides
Direction			Direction assistée intégrée
<b>PDF</b>			
PDF arrière	Type		Transmission avec roue libre sur la PDF
	Vitesses	tr/min	540/960
<b>Système hydraulique</b>			
Capacité des pompes			26,4 (16,6 + 9,8)
Type de contrôle du relevage			A deux plages de vitesse de montée / descente
Capacité de relevage			615
	aux rotules	kg	
	à 610 mm	kg	480
Pression de service max.			135
Atteinte 3-points			catégorie I
Sorties hydrauliques pour distributeur optionnel			Sortie hydraulique seule
<b>Dimensions</b>			
Longueur hors tout			2815
Largeur hors tout			990 - 1331
Hauteur hors tout			2300 - 2350
Empattement			1563
Vole			
	Avant	mm	797 - 815
	Arrière	mm	734 - 1088
Garde au sol			267 - 313
Rayon de braquage avec frein			2,1
Pneu agricole - monte 1			6-12R
		Avant	
		Arrière	8-16
Pneu agricole - monte 2			6-12
		Avant	
		Arrière	9.5-16
Pneu agricole - monte 3			180/85D12
		Avant	
		Arrière	9.5-18
Poids			722 - 748
<b>Confort</b>			
Phares avant			2 phares indépendants
Plateforme			Entièrement plane, recouverte d'un tapis en caoutchouc
Tableau de bord rétro-éclairé			Standard
Porte gobelet			Standard
Niveau de bruit pour l'opérateur dB(A)**			85,6
Arceau de sécurité			Arceau arrière repliable - homologué CE
Capacité de l'alternateur			40A
<b>Options</b>			
Feu de travail arrière			Option
Interrupteur de gyrophare			Option

Kubota se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

\* Estimation constructeur \*\* Niveau de bruit perçu aux oreilles du conducteur, conformément à l'annexe II de la Directive CEE 77/31

Cette brochure est une documentation descriptive de présentation uniquement. Veuillez contacter votre distributeur Kubota pour toutes informations concernant les garanties.

Pour votre sécurité, Kubota, vous recommande de conserver l'arceau de sécurité déployé et de maintenir la ceinture de sécurité attachée sur votre tracteur.

© 2008 Kubota Corporation

