

## Données techniques

### POIDS :

Poids version canopy	kg	3635
Volume du godet standard	m <sup>3</sup>	0,396
Largeur du godet standard	mm	1700

### MOTEUR :

Constructeur	Yanmar
Type	4TNV98
Cylindrée	cm <sup>3</sup> 3318
Puissance nominale	(ch./KW/tr/min) 68,7/50,1/2500
Couple maxi	Nm 242,5
Norme moteur	Stage III A/Interim Tier 4
Consommation (65% de charge)	l/h 14,4
Emission de CO <sub>2</sub>	g/kWh 238

### SYSTÈME HYDRAULIQUE :

Pompe		2 à débit variable
Débit ligne auxiliaire (version canopy)	l/min	68
Réservoir hydraulique	Litres	39
Circuit hydraulique	Litres	58

### CHÂSSIS :

Type		Châssis monobloc
Largeur	mm	1580
Longueur	mm	3430
Largeur chenilles	mm	320
Galets à roulement graissés à vie (par côté)	nb	4
Garde au sol	mm	310
Pression au sol (canopy/cabine)	g/cm <sup>2</sup>	357
Pente maxi admissible	%	58/30

### CONFORT ET SÉCURITÉ :

Siège		Réglable/inclinable/antidéchirure
Emission sonore	dB	102 (LWA)
Certification		ROPS/FOPS

### CONTENANCES :

Réservoir carburant	litres	75
---------------------	--------	----

### PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES :

Hauteur maxi au pivot de godet	mm	3030
Hauteur maxi de déchargement	mm	2370
Charge de basculement (SAE 232)	kg	2100
Charge opérationnelle de basculement (SAE J818 = 35%)	kg	735
Charge opérationnelle de basculement (SAE J818 = 50%)	kg	1050
Vitesse de translation	km/h	0 à 7,3/0 à 10,9
Force de traction	kN	40,6

### VERSION :

Canopy avec vitres arrière et glaces latérales arrière

## Chargeur compact sur chenilles de 3,6t



## Avantages

### STABILITE :

Grâce au positionnement du châssis par rapport aux chenilles et à la longueur de celles-ci

### PRODUCTIVITE :

Souplesse et précision grâce aux joysticks pilotés  
Puissance  
Rapidité  
Compacité  
Adhérence sur tous les terrains  
Position flottante de l'équipement  
Porte outil polyvalent  
Attache rapide universelle

### FIABILITE :

Train de roulement éprouvé  
Châssis monobloc  
Chenilles caoutchouc avec renfort intérieur en acier  
Répartition optimisée de l'effort sur les chenilles  
Filtre à air à double éléments

### ERGONOMIE/CONFORT :

Canopy spacieux avec visibilité accentuée sur l'avant et l'arrière  
Canopy basculant  
Siège suspendu et réglages  
Phares pour éclairage avant et arrière  
Compensation automatique du godet au levage

### ENTRETIEN/ACCESSIBILITE :

Facilité grâce au large capot arrière et au basculement du canopy  
Capots avec serrures  
Lot de bord et outillage

# Dimensions

Godet standard et chenilles en caoutchouc Unités : mm

