



### Précision et souplesse

- Commande proportionnelle des mouvements
- Transmission hydrostatique et inching pedal

### Compact et polyvalent

- Stabilisateur baissé dans le gabarit
- Moins de 5 m de longueur
- Rayon de braquage court

### Confort et ergonomie

- Position de conduite pensée pour réduire la pénibilité
- LMI en position tête haute avec coupure des mouvements aggravants
- Joystick 4 en 1 smart control



Hauteur maximale de levage : 10 m



Capacité maximale de charge : 3200 kg



# HTL 3210



## CHARIOT TÉLESCOPIQUE

# Haulotte GROUP

Hauteur maximale de levage : 10 m  
Capacité maximale de charge : 3200 kg



### PERFORMANCES

Capacité maximale de charge	3200 kg
Capacité de charge à hauteur maximale	2500 kg
Capacité de charge à portée maximale	850 kg
Hauteur maximale de levage	10 m
Portée à hauteur maximale	2.2 m
Portée maximale	7.2 m



### DIMENSIONS

<b>A</b> Longueur hors tout	4.96 m
<b>B</b> Largeur hors tout	2.26 m
<b>C</b> Hauteur hors tout	2.38 m
<b>D</b> Empattement latéral	2.78 m
<b>E</b> Garde au sol sous châssis	42 cm
<b>F</b> Voie avant	1.88 m
<b>G</b> Largeur cabine externe	0.96 m
<b>H</b> Largeur - stabilisateurs baissés	2.26 m
<b>J</b> Hauteur du point d'articulation du bras	1.6 m
<b>K</b> Angle d'attaque du châssis	30 °
<b>L</b> Angle d'inclinaison supérieur des fourches	18 °
<b>M</b> Angle d'inclinaison inférieur des fourches	104 °
Rayon de braquage externe sur pneu	3.7 m
Poids à vide - avec fourches	7950 kg
Type pneus	405/70 - 20



### MOTEUR

Modèle Moteur	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV FINAL
Cylindrée	4400 cm3	3400 cm3
Puissance moteur	62kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Couple moteur	354Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmission	Hydrostatique	
Réservoir de carburant	120 l	120 l
Huile moteur	7 l	7 l

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Transmission hydrostatique
- 4 roues motrices et directrices
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Pompe équipement à engrenages
- Commande proportionnelle des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Circuit hydraulique auxiliaire
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Stabilisateurs dans le gabarit
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit pays froid
- Huile biodégradable
- Huile pays froid
- Huile pays chaud
- Climatisation
- Feux de travail
- Godets
- Potences
- Treuils
- Distributeur hydraulique à commande électrique

